

Розничный прайс-лист						
Фанкойлы Carrier консольного типа серии Idrofan 42N 2-х трубные						
Обозначение	Q холод	Q тепло	Расход воздуха	Габариты	Вес	Цена розничная
	кВт	кВт	м ³ /ч	мм/мм/мм	кг	ЕВРО
Вентиляторный доводчик, без корпуса, низкошумный (тангенциальный вентилятор)						
42NF16SF	1,43	2,02	324	565/220/632	13	356
42NF25SF	2,18	3,05	472	765/220/632	15	383
42NF33SF	3,14	4,30	569	765/220/633	15	455
42NF43SF	4,04	5,79	817	965/220/632	22	502
42NF50SF	4,42	6,24	871	965/220/633	22	536
Вентиляторный доводчик, без корпуса, высоконапорный (центробежный вентилятор)						
42NF16HF	1,44	2,02	331	565/220/632	13	400
42NF25HF	2,43	3,66	601	765/220/632	15	421
42NF33HF	3,53	5,00	684	765/220/633	15	496
42NF43HF	4,17	6,00	860	965/220/632	22	536
42NF50HF	4,94	6,84	1015	965/220/633	22	574
42NF60HF	5,87	7,85	1220	1165/220/632	29	662
42NF75HF	7,26	9,80	1577	1165/220/633	29	740
Вентиляторный доводчик, в корпусе, низкошумный (тангенциальный вентилятор)						
42NM16SF	1,43	2,02	324	830/220/657	17	407
42NM25SF	2,18	3,05	472	1030/220/657	19	457
42NM33SF	3,14	4,30	569	1030/220/657	19	535
42NM43SF	4,04	5,79	817	1230/220/657	27	588
42NM50SF	4,42	6,24	871	1230/220/657	27	638
Вентиляторный доводчик, в корпусе, высоконапорный (центробежный вентилятор)						
42NM16HF	1,44	2,02	331	830/220/657	17	446
42NM25HF	2,43	3,66	601	1030/220/657	19	496
42NM33HF	3,53	5,00	684	1030/220/657	19	570
42NM43HF	4,17	6,00	860	1230/220/657	27	627
42NM50HF	4,94	6,84	1015	1230/220/657	27	677
42NM60HF	5,87	7,85	1220	1430/220/657	35	776
42NM75HF	7,26	9,80	1577	1430/220/657	35	875
Принадлежности						
33TA0001	Регулятор с термостатом для 2-х трубных 42N, тип А					80
42N9079	Набор для установки термостата 33TA0001 на корпусе фанкойлов 42NM					21
42N9007	3-х ходовой клапан с приводом б/поддона для 2-х трубных 42N 16-25-33					146
42N9008	3-х ходовой клапан с приводом б/поддона для 2-х трубных 42N 43-50-60-75					163
42N9019	Поддон под клапан для всех фанкойлов 42N					25
42N9028	Ножки для всех фанкойлов 42N					50
42N9029	Ножки с декоративными панелями для всех фанкойлов 42N					57
* - даны на условия ЕВРОВЕНТ, для режима охлаждения: температура воздуха на входе 27С по сухому термометру/ 19С по влажному термометру, температура воды на входе/выходе 7/12С, высокая скорость вентилятора; для режима обогрева (2-х трубная система): температура воздуха на входе 20С, температура воды на входе 50С, высокая скорость вентилятора, расход воды такой же, как и в режиме охлаждения.						



Розничный прайс-лист						
Фанкойлы Carrier консольного типа серии Idrofan 42N 4-х трубные						
Обозначение	Q холод	Q тепло	Расход воздуха	Габариты	Вес	Цена розничная
	кВт	кВт	м3/ч	мм/мм/мм	кг	ЕВРО
Вентиляторный доводчик, без корпуса, низкошумный (тангенциальный вентилятор)						
42NF16SC	1,43	2,02	324	565/220/632	13	418
42NF25SC	2,18	3,05	472	765/220/632	15	446
42NF33SC	3,14	4,30	569	765/220/633	15	528
42NF43SC	4,04	5,79	817	965/220/632	22	577
42NF50SC	4,42	6,24	871	965/220/633	22	627
Вентиляторный доводчик, без корпуса, высоконапорный (центробежный вентилятор)						
42NF16HC	1,44	2,02	331	565/220/632	13	450
42NF25HC	2,43	3,66	601	765/220/632	15	468
42NF33HC	3,53	5,00	684	765/220/633	15	547
42NF43HC	4,17	6,00	860	965/220/632	22	587
42NF50HC	4,94	6,84	1015	965/220/633	22	638
42NF60HC	5,87	7,85	1220	1165/220/632	29	726
42NF75HC	7,26	9,80	1577	1165/220/633	29	835
Вентиляторный доводчик, в корпусе, низкошумный (тангенциальный вентилятор)						
42NM16SC	1,43	2,02	324	830/220/657	17	457
42NM25SC	2,18	3,05	472	1030/220/657	19	507
42NM33SC	3,14	4,30	569	1030/220/657	19	588
42NM43SC	4,04	5,79	817	1230/220/657	27	641
42NM50SC	4,42	6,24	871	1230/220/657	27	705
Вентиляторный доводчик, в корпусе, высоконапорный (центробежный вентилятор)						
42NM16HC	1,44	2,02	331	830/220/657	17	496
42NM25HC	2,43	3,66	601	1030/220/657	19	546
42NM33HC	3,53	5,00	684	1030/220/657	19	623
42NM43HC	4,17	6,00	860	1230/220/657	27	680
42NM50HC	4,94	6,84	1015	1230/220/657	27	744
42NM60HC	5,87	7,85	1220	1430/220/657	35	843
42NM75HC	7,26	9,80	1577	1430/220/657	35	974
Принадлежности						
33ТВ0001	Регулятор с термостатом для 4-х трубных 42N, тип В					86
42N9082	Набор для установки термостата 33ТВ0001 на корпусе фанкойлов 42NM					21
42N9009	3-х ходовой клапан с приводом б/поддона для 4-х трубных 42N 16-25-33					266
42N9010	3-х ходовой клапан с приводом б/поддона для 4-х трубных 42N 43-50-60-75					276
42N9019	Поддон под клапан для всех фанкойлов 42N					25
42N9028	Ножки для всех фанкойлов 42N					50
42N9029	Ножки с декоративными панелями для всех фанкойлов 42N					57
* - даны на условии ЕВРОВЕНТ, для режима охлаждения: температура воздуха на входе 27С по сухому термометру/ 19С по влажному термометру, температура воды на входе/выходе 7/12С, высокая скорость вентилятора; для режима обогрева (2-х трубная система): температура воздуха на входе 20С, температура воды на входе 50С, высокая скорость вентилятора, расход воды такой же, как и в режиме охлаждения.						



Розничный прайс-лист						
Фанкойлы Carrier канального типа серии IN-DAY 42DW						
Обозначение	Q холод	Q тепло	Расход воздуха*	Габариты	Вес	Цена розничная
	кВт	кВт	м3/ч	мм/мм/мм	кг	ЕВРО
Вентиляторный доводчик, высоконапорный (центробежный вентилятор) - 2-х трубный						
42DWC07	5,82	7,87	975	925/750/285		1213
42DWC09	8,05	11,11	1340	925/750/285		1311
42DWC12	11,59	17,11	2410	1325/750/285		1534
42DWC16	14,14	20,50	2620	1325/750/285		1636
Вентиляторный доводчик, высоконапорный (центробежный вентилятор) - 4-х трубный						
42DWD09	8,65	10,63	925	925/750/285		1413
42DWD16	13,00	17,93	1325	1325/750/285		1816
Принадлежности						
33ТА0001	Регулятор с термостатом для 2-х трубных, тип А					80
33ТВ0001	Регулятор с термостатом для 4-х трубных, тип В					86
42DW9005	3-х ходовой клапан с приводом для 2-х трубных 42DWC07-09					227
42DW9006	3-х ходовой клапан с приводом для 2-х трубных 42DWC12-16					248
42DW9007	3-х ходовой клапан с приводом для 4-х трубных 42DWD07-09					435
42DW9008	3-х ходовой клапан с приводом для 4-х трубных 42DWD12-16					455
42DW9003	Электронагреватель 3,0 кВт для 42DW07-09					540
42DW9004	Электронагреватель 3,0 кВт для 42DW12-16					581
Для условий ЕВРОВЕНТ, режим охлаждения: температура воздуха на входе 27С по сухому термометру/ 19С по влажному термометру, температура воды на входе/выходе 7/12С, высокая скорость вентилятора; режим обогрева: температура воздуха на входе 20С, температура воды на входе 70С, высокая скорость вентилятора, расход воды такой же, как и в режиме охлаждения.						
* - Стандартный теплообменник для 2-х трубной установки и номинальных рабочих условий						



Розничный прайс-лист						
Фанкойлы Carrier кассетного типа серии ALPINE 42GW						
Обозначение	Q холод	Q тепло	Расход воздуха*	Габариты	Вес	Цена розничная
	кВт	кВт	м3/ч	мм/мм/мм	кг	ЕВРО
Вентиляторный доводчик - 2-х трубный						
42GWC004	2,40	3,80	749	298/575/575	19	1037
42GWC008	4,00	5,50	850	298/575/575	20	1125
42GWC010	4,70	6,60	1102	298/575/575	20	1186
42GWC012	5,90	8,50	1408	298/825/825	41	1592
42GWC016	8,30	1,60	1670	298/825/825	43	1715
42GWC020	11,00	14,40	2189	298/825/825	46	1864
Вентиляторный доводчик - 4-х трубный						
42GWD004	1,90	1,20	749	298/575/575	19	1170
42GWD008	3,40	3,00	850	298/575/575	20	1186
42GWD010	4,00	3,50	1102	298/575/575	20	1198
42GWD020	9,80	13,70	2189	298/825/825	46	1877
Принадлежности						
42GW9001	Решётка с возд. фильтром для -004-008-010					200
42GW9002	Решётка с возд. фильтром для -012-016-020					418
42GW9003	3-х ходовой клапан с поддоном и электроприводом для 42GWC004-008-010					258
42GW9007	3-х ходовой клапан с поддоном и электроприводом для 42GWC012-016-020					305
42GW9004	3-х ходовой клапан с поддоном и электроприводом для 42GWD004-008-010					497
42GW9008	3-х ходовой клапан с поддоном и электроприводом для 42GWD012-016-020					519
42GW9016	Пульт управления(вкл./выклю. тепло/холод, 3 скорости, термостат) для 2-х трубных					131
42GW9017	Пульт управления(вкл./выклю. тепло/холод, 3 скорости, термостат) для 4-х трубных					159
42GW9013	Плата группового управления					120
Для условий ЕВРОВЕНТ, режим охлаждения: температура воздуха на входе 27С по сухому термометру/ 19С по влажному термометру, температура воды на входе/выходе 7/12С, высокая скорость вентилятора; режим обогрева (2-х трубная версия): температура воздуха на входе 20С, температура воды на входе 50С, высокая скорость вентилятора, расход воды такой же, как и в режиме охлаждения. Режим нагрева (4-х трубная версия): температура поступающего воздуха 20С, температура воды на входе/выходе при высокой частоте вращения вентилятора 70/60С.						
* - Для установок с высокой скоростью вентиляторов, с фильтрами, без воздуховодов						



Розничный прайс-лист						
Фанкойлы Carrier настенного типа серии SIERRA 42WH						
Обозначение	Q холод	Q тепло	Расход воздуха*	Габариты	Вес	Цена розничная
	кВт	кВт	м3/ч	мм/мм/мм	кг	ЕВРО
Вентиляторный доводчик - 2-х трубный						
42WHC016	1,43	1,94	248	290/800/190	14,5	669
42WHC020	1,65	2,30	310	290/800/190	14,5	730
42WHC028	2,10	3,20	472	337/800/215	15,0	793
Вентиляторный доводчик - 2-х трубный, с электронагревателем						
42WHE016	1,43	1,94/0,5*	248	290/800/190	14,5	896
42WHE020	1,65	2,30/1,00*	310	290/800/190	14,5	974
42WHE028	2,10	3,20/1,00*	472	337/800/215	15,0	1116
Принадлежности						
42WH9001	Задняя панель, пульт, 3-х ходовой клапан, отсечные клапана к 42WHC016-020					542
42WH9002	Задняя панель, пульт, 3-х ходовой клапан, отсечные клапана к 42WHE016-020					574
42WH9003	Задняя панель, пульт, 3-х ходовой клапан, отсечные клапана к 42WHC028					574
42WH9004	Задняя панель, пульт, 3-х ходовой клапан, отсечные клапана к 42WHE028					616
Для условий ЕВРОВЕНТ, режим охлаждения: температура воздуха на входе 27С по сухому термометру/ 19С по влажному термометру, температура воды на входе/выходе 7/12С, высокая скорость вентилятора; режим обогрева: температура воздуха на входе 20С, температура воды на входе 50С, высокая скорость вентилятора.						
* - мощность электронагревателя						
** - Значения приведены с учётом установки клапанов.						

