

ПАРОУВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ АТ 3000

Дополнительные аксессуары для увлажнителей серии АТ 3000:

- Пропорциональный адаптер общих управляющих сигналов: 0–10В, 0–16В, 0–20В, 2–10В, 1–5В, 0–20мА, 4–20мА, потенциометр мин. 1350м
- Ступенчатый адаптер на 2, 3 или 4 положения
- Выносной блок индикации сообщений с контактами, не находящимися под напряжением
- Дистанционное управление: дисплей и панель управления могут быть смонтированы на расстоянии до 1200 метров от увлажнителя при помощи всего лишь четырех проводов
- Таймер для управления увлажнителем в соответствии с программируемыми рабочими циклами
- Комбинированный анализатор влажности, показывающий одновременно запрограммированную и действительную величину относительной влажности.

Рабочие характеристики:

- Давление воды: 1–10 бар (0,1–1МПа)
- Электропроводность воды: (обычная вода из-под крана) 125–1250 мкС/см
- Рабочее давление: 0 бар (давление отсутствует)
- Давление воздуха в воздуховодах: +/- 1000 Па (+/- 100 мм водяного столба), возможность использования при большем давлении — по заказу
- Температура окружающей среды: 1–50°C, возможность использования при больших температурах — по заказу
- Уровень защиты: IP 43 (электрическая панель)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА СЕРИИ АТ 3000

Маркировка	Тип:	422	822	434	834	1534	2364	3264	4564	6464	6564	9064	13064
Артикул:		9101000	9101200	9101003	9101203	9101401	9101601	9101801	9102000	9102201	9102500	9102400	9102600
Цена	Евро	1964,1	2282,3	1964,1	2282,3	2624,2	2934,4	3266,2	3779,1	5409,6	4593,5	6478,5	7853,3
Напряжение нагрева	В	230 В, 50/60 Гц						400 В, 50/60 Гц					
Количество фаз		1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ток нагрева	А	13,2	26,4	4,4	8,8	16,5	25,2	35,1	49,4	2x35,1	71,3	2x49,4	2x71,3
Паропроизводительность	кг/ч	4	8	4	8	15	23	32	45	64	65	90	130
Рабочий диапазон	кг/ч пара	0,8-4	1,6-8	0,8-4	1,6-8	3-15	4,6-23	6,4-32	9-45	6,4-64	13-65	9-90	13-130
Номинальная мощность	кВт	3	6,1	3	6,1	11,4	17,5	24,3	34,2	2x24,3	49,4	2x34,2	2x49,4
Параметры													
Паровой цилиндр	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
Размеры	ширина (мм)	390	390	390	390	470	470	525	525	975	525	975	975
	высота (мм)	585	585	585	585	645	645	715	715	730	715	730	730
	глубина (мм)	230	230	230	230	305	305	360	360	385	360	385	385
Вес (без заправки)	кг	11	12	11	12	17	18	28	29	62	30	64	66
Рабочий вес заправкой)	(с кг)	14,5	18,5	14,5	18,5	32	33	53	54	112	55	114	116
Аксессуары													
Анализатор влажности	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1-2	1	1-2	2
Адаптеры управления													
Пропорциональный адаптер	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1-2	1	1-2	2
Ступенчатый адаптер	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1-2	1	1-2	2
Сопло	кол-во	1		1									
Паронагреватели для прямого увлажнения помещений													
установленные на самом увлажнителе		1	1	1	1	1							
установленные отдельно		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2