


**ПАРОУВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ NOVAP 3000**
**Дополнительные аксессуары увлажнителей серии NOVAP 3000**

- Пропорциональный адаптер общих управляющих сигналов: 0–10В, 0–16В, 0–20В, 2–10В, 1–5В, 0–20МА, 4–20МА, потенциометр мин. 135Ом
- Индикация паропроизводительности с помощью 5 светодиодных индикаторов (20, 40, 60, 80, и 100%). Двойные блоки оснащены указателем производительности для каждого цилиндра
- Система самоочистки (SC–System) существенно удлиняет срок службы цилиндра и сводит техническое обслуживание к минимуму

**Рабочие характеристики**

- Давление воды: 1–10бар (0,1–1МПа)
- Электропроводность воды: (обычная вода из-под крана) 125–1250 мкС/см
- Рабочее давление: 0 бар (давление отсутствует)
- Давление воздуха в воздуховодах: +/-1000 Па (+/-100 мм водяного столба), возможность использования при большем давлении — по заказу
- Температура окружающей среды: 1–50 °С, возможность использования при больших температурах по заказу
- Уровень защиты: IP 43 (электрическая панель)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА СЕРИИ NOVAP 3000**

Маркировка	Тип:	422	822	434	834	1534	2364	3264	4564	6464	6564	9064	13064
Артикул:		9806005	9806205	9806002	9806202	9806402	9806602	9806802	9807002	9107201	9107500	9107400	9107600
<b>Цена</b>	<b>Евро</b>	<b>1581,4</b>	<b>1845,8</b>	<b>1581,4</b>	<b>1845,8</b>	<b>2109,4</b>	<b>2373,1</b>	<b>2626,0</b>	<b>3050,1</b>	<b>4327,2</b>	<b>3730,0</b>	<b>5179,0</b>	<b>6501,1</b>
Напряжение нагрева	В	230 В, 50/60 Гц							400 В, 50/60 Гц				
Количество фаз		1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ток нагрева	А	13,2	26,4	4,4	8,8	16,5	25,2	35,1	49,4	2x35,1	71,3	2x49,4	2x71,3
Паропроизводительность	кг/ч	4	8	4	8	15	23	32	45	64	65	90	130
Рабочий диапазон	кг/ч пара	0,8-4	1,6-8	0,8-4	1,6-8	3-15	4,6-23	6,4-32	9-45	6,4-64	13-65	9-90	13-130
Номинальная мощность	кВт	3	6,1	3	6,1	11,4	17,5	24,3	34,2	2x24,3	49,4	2x34,2	2x49,4
<b>Параметры</b>													
Паровой цилиндр	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
Размеры	ширина (мм)	390	390	390	390	470	470	525	525	975	525	975	975
	высота (мм)	585	585	585	585	645	645	715	715	730	715	730	730
	глубина (мм)	230	230	230	230	305	305	360	360	385	360	385	385
Вес (без заправки)	кг	11	12	11	12	17	18	28	29	62	30	64	66
Рабочий вес (с заправкой)	кг	14,5	18,5	14,5	18,5	32	33	53	54	112	55	114	116
<b>Аксессуары</b>													
Анализатор влажности	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1-2	1	1-2	2
<b>Адаптеры управления</b>													
Пропорциональный адаптер	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1-2	1	1-2	2
Ступенчатый адаптер	кол-во	1	1	1	1	1	1	1	1	1-2	1	1-2	2
Сопло	кол-во	1		1									
<b>Паронагреватели для прямого увлажнения помещений</b>													
установленные на самом увлажнителе		1	1	1	1	1							
установленные отдельно		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2