

**ПАРОУВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИЙ RC/DC 3000**

**Рабочие характеристики**

- Давление воды: 1–10 бар (0,1–1МПа)
- Электропроводность воды: (обычная вода из-под крана) 125–1250 мкС/см
- Рабочее давление: 0 бар (давление отсутствует)
- Давление воздуха в воздуховодах (DC 3000): +/- 2500 Па (+/- 250 мм водяного столба)
- Температура окружающей среды и влажность RC 3000: 1–40 °С70%  
DC3000: 1–50 °С80%
- Уровень защиты: IP 21

**Применение увлажнителей серии RC 3000**

Предназначены для использования в помещениях. Подходят для использования в печатных салонах, музеях, антикварных салонах, вычислительных центрах, лабораториях, больницах, врачебных кабинетах, архивах, продовольственных хранилищах, складах продукции, магазинах, морозильных помещениях, жилых помещениях и т. д.

**Применение увлажнителей серии DC 3000**

Предназначены для подсоединения к вентустановкам или воздуховодам в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Подходят для использования в офисных помещениях, вычислительных центрах, лабораториях, производственных зданиях, больницах, продовольственных хранилищах, морозильных помещениях и других зданиях.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ RC/DC**

		RC		DC	
Маркировка	Тип	22	322	222	322
Напряжение	В	230	230	230	230
Количество фаз		1	1	1	1
Ток	А	6,5	9,6	6,5	9,6
Паропроизводительность	кг/ч	2	3	2	3
Рабочий диапазон	кг/ч пара	0,5-2	0,75-3	0,5-2	0,75-3
Номинальная мощность	кВт	1,5	2,2	1,5	2,2
<b>Параметры</b>					
<b>Паровой цилиндр</b>	кол-во	1	1	1	1
Размер	ширина (мм)	250	250	250	250
	высота (мм)	590	650	590	650
	глубина (мм)	195	195	195	195
Вес (без заправки)	кг	9,5	9,5	9	9
Рабочий вес (с заправкой)	кг	12	13	11,5	12,5
<b>Вентилятор (RC 3000)</b>					
Производительность	м <sup>3</sup> /ч	57	57	-	-
Уровень шума	дБ	36	36	-	-
<b>Адаптеры управления</b>					
Пропорциональный адаптер	кол-во	1	1	1	1
Ступенчатый адаптер	кол-во	1	1	1	1
<b>Принадлежности</b>					
Контроллер влажности		1	1	1	1
Артикул	Basic	910 44 04	910 44 14	910 42 02	910 42 12
	Pack	910 44 03	910 44 13	910 42 01	910 42 11
<b>Цена</b>	<b>Евро (basic/ pack)</b>	<b>1296,10/1453,70</b>	<b>1455,80/1612,60</b>	<b>1217,90/1259,20</b>	<b>1357,80/1399,10</b>